



PTFE Rundstäbe, extrudiert – Standardabmessungen

Wert	Durchmesser, mm		Länge, mm
		Toleranz	
4		0 ~ +0,48	max. 3000mm
5		0 ~ +0,48	
6		0 ~ +0,48	
7		0 ~ +0,58	
8		0 ~ +0,58	
9		0 ~ +0,58	
10		0 ~ +1,10	
12		0 ~ +1,10	
13		0 ~ +1,10	
15		0 ~ +1,10	
16		0 ~ +1,10	
17		0 ~ +1,10	
18		0 ~ +1,10	
20		0 ~ +1,30	
25		0 ~ +1,30	
30		0 ~ +1,30	
32		0 ~ +1,30	
35		0 ~ +1,60	
40		0 ~ +1,60	
45		0 ~ +1,60	
50		0 ~ +1,60	
55		0 ~ +2,50	
60		0 ~ +2,50	
65		0 ~ +2,50	
70		0 ~ +2,50	
75		0 ~ +2,50	
80		0 ~ +2,50	
85		0 ~ +2,50	
90		0 ~ +2,50	
90		0 ~ +2,50	
100		0 ~ +2,50	
110		0 ~ +2,50	
120		0 ~ +2,50	
130		0 ~ +2,50	
140		0 ~ +2,50	
150		0 ~ +2,50	
160		0 ~ +3,00	
170		0 ~ +3,00	
180		0 ~ +3,00	
190		0 ~ +3,00	
200		0 ~ +3,00	

Nicht aufgeführte Abmessungen auf Anfrage